

VELCO VT-100 приточный вентиль



Приточный вентиль для обеспечения фильтрации и притока свежего воздуха в помещения.

Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина дополнительного патрубка 500 мм. Размеры фланца к наружной вентиляционной решетке 150x150: 112 x 117 мм, диаметр отверстия 99 мм.

Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, дополнительный патрубок, шайба-шумопоглотитель, фланец к наружной вентиляционной решетке 150x150 и монтажная инструкция.

Уникальный приточный вентиль VELCO обеспечивает фильтрацию и приток свежего воздуха в помещения. Вентиль оснащен термостатом, чутко реагирующим на колебания температуры. Приток воздуха меняется автоматически в зависимости от изменения температуры воздуха на улице. Настройку термостата можно менять по потребности. Заводская настройка полностью закрывает вентиль при -5°C и полностью открывает при +10°C. Запатентованный фильтр вентиля с магнитным волокном не только задерживает 100 % пыли и пыльцы, но и самые опасные для здоровья минеральные микрочастицы. Фильтр легко очищаем и заменяем. Вентиль состоит из установленной на внутренней стене тарелки с клапаном и настенным патрубком, фильтрующей части, дополнительного патрубка, соединяющего вентиль с ветрозащитным козырьком или вентиляционной решеткой на внешней стене здания. Размеры: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, длина фильтрующей части 270 мм, длина настенного патрубка 150 мм, длина дополнительного патрубка 500 мм. Размеры фланца к наружной вентиляционной решетке 150x150: 112 x 117 мм, диаметр отверстия 99 мм. Комплект: вентиль, фильтр, каркас фильтра, настенный патрубок, дополнительный патрубок, шайба-шумопоглотитель, фланец к наружной вентиляционной решетке 150x150 и монтажная инструкция.

EAN код	null
SKU	801000
Вес нетто	0.0000