

MUOTOKATE 2K ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Проходной элемент для металлочерепицы с профилем Monterrey (ширина волны $\approx 183,3$ мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). В комплект входит двухкомпонентный 2K -уплотнитель гидрозатвора, гарантирующий полную герметичность прохода через гидрозащитную пленку.

Размеры: 330 x 261 мм.

Комплект: MUOTOKATE проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, кольцо гидрозатвора, клипсы, шаблоны для MUOTOKATE и 2K -уплотнителя гидрозатвора, инструкция по монтажу кольца гидрозатвора, герметик на безуксусной основе и 2 набора крепежа.

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

MUOTOKATE проходной элемент для монтажа на металлических кровлях с профилем Monterrey (ширина волны $\approx 183,3$ мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм) труб и вентиляторов диаметром 110 –160 мм и антенного ворота. В комплект входит двухкомпонентный 2K -уплотнитель гидрозатвора, гарантирующий полную герметичность прохода через гидрозащитную пленку. Размеры: ширина 261 мм, длина 330 мм. Комплект: MUOTOKATE проходной элемент, 2K -уплотнитель гидрозатвора, клипсы, шаблоны для MUOTOKATE и 2K -уплотнителя гидрозатвора, герметик на безуксусной основе и 2 набора крепежа: (саморезы 8x25 мм б/ш в цвет + 6x38 мм б/ш в цвет + насадка + крепежные клипсы-8 шт.) и (саморезы 6x25 мм черные + насадка). Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю. Максимальный угол уклона кровли для труб разного диаметра: труба Ø 110 мм - 43°*, труба Ø 125 мм - 40°*, труба Ø 160 мм - 36°*. * - угол уклона можно увеличить, если подрезать ворот трубы и проходного элемента, Данные ориентировочны. Минимальный рекомендуемый угол уклона кровли для монтажа 11,5°.

Цвет	Серый
EAN код	6410453000375
SKU	300037
LVI код	7820168
RR код	RR23
RAL код	RAL7015
Поставка	Склад
Вес брутто	1.931
Вес нетто	1.5920